



Blitzleuchte Ovolux m.Anschlussgewinde 24V AC/DC,2J,orange,m.Leuchtmittel,IP65

Art. Nr. **60 30 132**

- Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebiet im Industriebereich
- Montage durch Ø 21 mm Bohrung oder mit allen TWS-Zubehörteilen kombinierbar (60 27 697 TWS AFF PASS-STÜCK immer notwendig)
- incl. XENON 2J
- Blitzlicht - Imp./min. 2F 65+/-10 (max. 200 Cd bei 24 V und 150 Cd bei 240 V)
- Betriebsspannung: 24 V AC/DC und 240 V AC
- Stromaufnahme: 360 mA bei 24 V AC/DC und 65 mA bei 240 V AC
- Einsatzdauer: 100%
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -30 bis + 40 ° C

TYP OVOLUX X 2J2F

Blitzleuchte

incl. Xenon 2J

Imp./min. 2F 65+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

Optische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung von Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

Technische Information

Nennspannung	24 V
Stromart	AC/DC
Schutzart (IP)	IP65

Kalottenfarbe	orange
Montageart	Aufbau
EAN	8010152301322