



SIRENA Blitzleuchte OVO M16X mit Anschlusskasten 240 V AC, rot

Art. Nr. **60 30 233**

- Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebiet im Industriebereich inkl. Montagesockel
- incl. XENON 2J
- Blitzlicht - Imp./min. 2F 65+/-10 (max. 200 Cd bei 24 V und 150 Cd bei 240 V)
- Betriebsspannung: 12 – 24 V AC/DC und 90 - 240 V AC
- Stromaufnahme: 360 mA bei 12 – 24 V AC/DC und 65 mA bei 240 V AC
- Einsatzdauer: 100%
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -30 bis + 40 ° C

TYP OVOLUX M16 X 2J2F

Blitzleuchte

incl. Xenon 2J

Imp./min. 2F 65+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

Optische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung von Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

Technische Information

Nennspannung	240 V
Stromart	AC
Kalottenfarbe	rot

Montageart	Aufbau
EAN	8010152302336