


Elektrom. Motor Sirene MINI CELERE 12V AC/DC, 101dB, IP43
Art. Nr. 60 42 000

- elektromechanische Sirene
- selbstverlöschendes Gehäuse aus Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit
- Schalldiffusor aus ABS
- durch praktischen Befestigungsbügel einfach zu installieren (M12 Kabelverschraubung)
- Tonart linear - On: 1 min, Off: 10 min
- Betriebsspannung: 12 oder 24 V AC/DC, 240 V AC und 12 bzw. 24 V DC (Version BA mit geringer Leistung)
- Stromaufnahme: 2,7/1,47 A bei 12/24 V AC/DC, 0,36 A bei 240 V AC 1,3/0,55 A bei 12 bzw. 24 V DC
- Lautstärke db (A) 1m: 97 (BA-Version 92 bei 12 V und 95 bei 24 V)
- Schutzart: IP43
- Betriebstemperatur: -30 bis + 40 ° C
- Abmessung: Ø 91 mm, Tiefe 115 mm

TYP MINI CELERE
INDUSTRIE MOTORSIRENE
BETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V AC
Tonart: linear
Lautstärke: 98 dB bei 12V und 94 dB bei 24V und 101 dB bei 240V
Einsatzdauer: On: 1 min, Off: 10 min
Schutzart: IP43
Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° C
ELEKTRISCHE MOTORSIRENEN

Die elektrischen Motorsirenen sind geeignet für Signalisierung kurzer Dauer und nicht für Dauerbetrieb. Sie erzeugen eine lineare Tonfolge und erreichen die Grundfrequenz nach kurzer Zeit.

Technische Information

Gehäusefarbe	hellgrau miniCELERE
Nennspannung	12
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lautstärke	101 dB

Stromart	AC/DC
Schutzart (IP)	IP43
EAN	8010152420009