



BERKER K.x SSD mit Beschriftungsfeld mit Aufdruck EDV rot

Art. Nr. **47397115**

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- Mit Aufdruck
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck "EDV" Berker K.1/K.5 rot, glänzend 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Der Einsatz ist farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - mit Steckklemmen

### Technische Information

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                           | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                        | rund                   |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2 |                        |
| Schalterprogramm                     | K.1                    |
| Anzahl der Einheiten                 | 1                      |
| Anzahl der Phasen                    | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung               | EDV                    |
| Anschlussart                         | Steckklemme            |
| Mit Klappdeckel                      | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz        | Nein                   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche         | Ja                     |
| Farbe                                | rot glänzend           |
| RAL-Nummer (ähnlich)                 | 3003                   |
| Transparent                          | Nein                   |
| Abschließbar                         | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                   | Nein                   |
| Isolierter Einbau                    | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung             | Nein                   |
| Mit Orientierungslicht               | Nein                   |
| Überspannungsschutz                  | Nein                   |
| Fehlerstromschutz                    | Nein                   |
| Ausführung                           | Aufdruck "EDV"         |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Mit Feinsicherung           | Nein               |
| Sonderstromversorgung       | EDV                |
| Montageart                  | Unterputz          |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung |
| Werkstoff                   | Kunststoff         |
| Werkstoffgüte               | Thermoplast        |
| Halogenfrei                 | Ja                 |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt        |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend           |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein               |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein               |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein               |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein               |
| Nennstrom                   | 16 A               |
| Nennspannung                | 250 V              |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20               |
| Schlagfestigkeit            | IK05               |
| Gerätebreite                | 71 mm              |
| Gerätehöhe                  | 71 mm              |
| Gerätetiefe                 | 42 mm              |
| Produktgruppe               | Steckdose          |
| EAN                         | 4011334268451      |