


BERKER KNX B.IQ Tastsensor 5fach mit RTR u.Display, polarweiß matt
Art. Nr. 75665599

- Integrierter Temperatursensor mit Reglerfunktion (Heizen/Kühlen)
- LC-Display mit ASCII Textanzeige, Wochenzeitschaltuhr
- Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar
- Umfangreiche Komfort Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen- und Wertgeberfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Rahmenlos, Demontageschutz
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 88,5 x 178,8 mm (L x B)

Tastsensor 5fach mit Raumtemperaturregler und Display B.IQ polarweiß, mit Demontageschutz, mit blauer Betriebs-LED und 10 weißen Status-LED (Beschriftungsfeld-Beleuchtung), LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über Objekt, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Textanzeige (ASCII-Format), mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten, Tastenhilfefunktion aktivierbar, Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächeneinbedienbarkeit für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar, Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit, 1 oder 2 Byte, mit Raumtemperaturschaltuhr- und 2 Wochenschaltuhrfunktionen, für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb, für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt, für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion, mit Flash-Controller, programmierbar mit ETS2 ab V1.2a, für Busankoppler Up plus, Betriebstemperatur -5 ... +45 °C - Achtung! Nur zu verwenden mit Busankoppler plus.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren	Ja
Schalterprogramm	B.IQ	Farbe	polarweiß matt
Montageart	Unterputz	Werkstoff	Kunststoff
Montageart	Unterputz	Werkstoffgüte	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	12	Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Display	Ja	Ausführung der Oberfläche	matt
Status-LED	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
IR-Sensor	Nein	Transparent	Nein
Manuelle Sollwertverstellung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Präsenztaster	Nein	Mit Busankopplung	Nein
Mit Temperaturregler	Ja	Kanalzahl	5
Mit integriertem DCF77-Empfänger	Nein	Eigenschaft und Funktion	Display; Raumtemperaturregler
Mit Zeitschaltuhr	Nein	Produktgruppe	Tastsensor mit Display
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	EAN	4011334257394

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75900082	Beschriftungsfeld 5-fach
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	XXXX-001	Busankoppler: 75040001

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-002	Beschriftungsfeld 5-fach: 75900082