


MENNEKES Edelstahl-Kombi AP 2xSSTD, 2x16/5 + Abs.
Art. Nr. AM 6200322

- Edelstahl rostfrei, geschliffen 1.4301 (V2A)
- Türanschlag rechts; Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder
- abschließbar auch bei gesteckten Steckern
- 2 LS 16 A, 3 p, C
- 2 LS 16 A, 1 p, B
- 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A pulsstromsensitiv
- 4 Stück Befestigungslaschen für Außenbefestigung beige packt
- Abmessung: 530 x 400 x 220 mm (H x B x T)

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse geschliffen Material 1.4301, K240 530x400x220 mm (HxBxT)
 Bestückung/Absicherung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385) 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2
 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einschraubnippel M32 unten; 2
 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Klemme nach BGVA2 berührungssicher) Fronttür mit
 Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckten Stecker abschließbar

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V	32A 5p	-
SCHUKO	2	Anzahl der	
16A 5p	2	Schutzkontaktsteckdosen CEE	2
		7/3 (Typ F)	

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AM 18416	Montageplatte
Zubehör	AM 18422	Leergehäuse
Zubehör	AM 18424	Standsäule Edelstahl geschliffen
Zubehör	AM 15586	Regenschutzdach