


MENNEKES EverGUM-Kombi COMPACT 4xSSTD 2x16/5 IP44 +Abs.
Art. Nr. AM 70352

- Gehäuse COMPACT aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- Anschlussfertig verdrahtet
- Einspeisung: 2 m H07RN-F5G2,5 CEE-Stecker 16A 5p 400V
- 2 x LS 16A 1p B (nur AM 70412)
- A-FI 40A 4p 0,03A pulsstromsensitiv
- Abmessung: 306 x 230 x 288 mm (L x B x H)

EverGUM Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Zeichnung 1-2962 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x287 mm(LxBxH)
 signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff
 Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel
 mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V

Pos.02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 mit Verschraubung und Knickschutzspirale
 2m Zuleitung HO7RN-F5G2,5 und
 CEE-Stecker 16A 5p 400V

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
SCHUKO	4
16A 5p	2
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
32A 5p	-
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	sonstige
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Gummi

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker	
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	gelb
Höhe	440 mm
Breite	400 mm
Tiefe	260 mm
EAN	4015394134923