



MENNEKES EverGUM-Kombi MAXI tragbar 4xSSTD 1x16/5 1x32/5 1x63/5 +Abs.

Art. Nr. **AM 7500337**

- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003 oder schwarz
- anschlussfertig verdrahtet
- 2 (3) m Kabel mit CEE-Stecker 16,32 bzw. 63 A, 5p (außer AM704300E - Gerätestecker!)
- Schutzart IP44
- Abmessung COMPACT: 287 x 300 x 230 mm; MAXI: 330 x 360 x 340 mm (HxLxB)

Mennekes Verteiler EverGUM maxi, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 360x340x330 mm (LxBxH) signalgelb Ral 1003, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anschnarntem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss
 Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385) 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V (1252A) Pos.04 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-04 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A OEVE Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 40 mit innenliegender Zugentlastung 2m Zuleitung H07RN-F5G16 und CEE-Stecker 63A 5p 400V

Technische Information

Ausführung	4 SCHUKO über LS, 1xC EE 16A u. 1xC EE 32A über LS, 1xC EE 63A, FI 63 A thermisch 4p 0,03A
Schutzart (IP)	IP44
Bauart	MAXI

Farbe	signalgelb
-------	------------