



MENNEKES Poller DB703 grau 1400x325mm 2xSSTD 1x16A/5 1x32/5 1x63/5 + Abs.

Art. Nr. **AM 83722**

- Stahlrohr Wandstärke 4,5 mm, grau RAL 7016
- Galvanisch verzinkt und nass lackiert
- Anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
- Leitungsauslass unten: 50 x 100 mm (H x B)
- Bodenmontageflansch: Ø 450 mm, 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
- Zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
- 2 LS 16 A, 1 p, B / 1 LS 16 A, 3 p, C / 1 LS 32 A, 3 p, C / 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A pulsstromsensitiv
- Abmessung: 1400 x 325 mm (H x Ø), 100 kg

Energie-Poller, IP44

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP 44

Gewicht: 100,00 kg

Gehäuse:

Robustes Stahlgehäuse 1400x325 mm (HxB)

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

anthrazitgrau eisenglimmer DB703

Die Versorgungsöffnung ist über ein

Profilhalbzylinderschloss im gesteckten Zustand
zu verschliessen

Vorgesehen zur Bodenbefestigung auf ein
vorhandenes Fundament.

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos.02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos.03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.04

2 Schuko-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 Verschraubungen M 40 unten

für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Die Steckdosen-Kombination ist auf einem
Montageblech im Poller eingebaut.

Zeichn.-Nr.: 1MB445

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
SCHUKO	2
16A 5p	1

Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	Energiepoller

CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
32A 5p	1
63A 5p	1
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	1300 mm
Breite	470 mm
Tiefe	570 mm
EAN	4015394202172