



BERKER S.1/B.x SSD mit Schriftleiste und erh.Berührungsschutz polarweiß glänzend

Art. Nr. **41498989**

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- erhöhter Berührungsschutz
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld 16 A 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1 - mit Schraubklemmen <sup>1</sup> Erhöhter Berührungsschutz nach VDE 0620 Teil 1

### Technische Information

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                         | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                      | rund                   |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                      |
| Schalterprogramm                   | S.1/B.3/B.7            |
| Anzahl der Einheiten               | 1                      |
| Anzahl der Phasen                  | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | ohne                   |
| Anschlussart                       | Schraubklemme          |
| Mit Klappdeckel                    | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Ja                     |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Ja                     |
| Farbe                              | polarweiß glänzend     |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 9010                   |
| Transparent                        | Nein                   |
| Abschließbar                       | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                   |
| Isolierter Einbau                  | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein                   |
| Mit Orientierungslicht             | Nein                   |
| Überspannungsschutz                | Nein                   |
| Fehlerstromschutz                  | Nein                   |
| Mit Feinsicherung                  | Nein                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Sonderstromversorgung       | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                  | Unterputz                  |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung         |
| Werkstoff                   | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte               | Duroplast                  |
| Halogenfrei                 | Ja                         |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend                   |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                       |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein                       |
| Nennstrom                   | 16 A                       |
| Nennspannung                | 250 V                      |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                       |
| Schlagfestigkeit            | IK02                       |
| Gerätebreite                | 71 mm                      |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                      |
| Gerätetiefe                 | 41.6 mm                    |
| Produktgruppe               | Steckdose                  |
| EAN                         | 4011334281214              |