


**BERKER S.1/B.x SSD mit Schriftleiste und Aufdruck ZSV orange glänzend**
**Art. Nr. 47508914**

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- Aufdruck
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld und Aufdruck "ZSV" Berker S.1/B.3/B.7 orange, glänzend 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - mit Steckklemmen Der Einsatz ist farblich gekennzeichnet.

**Technische Information**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                           | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                        | rund                   |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2 |                        |
| Schalterprogramm                     | S.1/B.3/B.7            |
| Anzahl der Einheiten                 | 1                      |
| Anzahl der Phasen                    | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung               | ZSV                    |
| Anschlussart                         | Steckklemme            |
| Mit Klappdeckel                      | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz        | Nein                   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche         | Ja                     |
| Farbe                                | orange glänzend        |
| RAL-Nummer (ähnlich)                 | 2003                   |
| Transparent                          | Nein                   |
| Abschließbar                         | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                   | Nein                   |
| Isolierter Einbau                    | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung             | Nein                   |
| Mit Orientierungslicht               | Nein                   |
| Überspannungsschutz                  | Nein                   |
| Fehlerstromschutz                    | Nein                   |
| Ausführung                           | Aufdruck "ZSV"         |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Mit Feinsicherung           | Nein                        |
| Sonderstromversorgung       | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                  | Unterputz                   |
| Befestigungsart             | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                   | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte               | Duroplast                   |
| Halogenfrei                 | Ja                          |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                 |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend                    |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                        |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein                        |
| Nennstrom                   | 16 A                        |
| Nennspannung                | 250 V                       |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                        |
| Schlagfestigkeit            | IK02                        |
| Gerätebreite                | 71 mm                       |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                       |
| Gerätetiefe                 | 41.6 mm                     |
| Produktgruppe               | Steckdose                   |
| EAN                         | 4011334278405               |