


BEG PD2-M-DIM-UP weiß Präsenzmelder Unterputz
Art. Nr. BEG92157

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich max. Ø 10 m quer gehend
- Ein Kanal zum Schalten von Licht (1C)
- 1– 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG
- Zusätzlicher Schaltkanal (Cut-Off) für vollständige EVG-Abschaltung
- Ausführung als Master oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1)
- Schutzart IP20 (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10-2.000 Lux; Nachlaufzeit 15 Sek. - 30 Min.
- Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume

Präsenzmelder, Master als Dimm-Version mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Unterputzmontage

Schaltkanal mit Strombegrenzung zum Schalten von EVGs.

Integrierte Helligkeitsregelung.

Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes.

SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar.

Fernsteuerbar.

Quadratischer Erfassungsbereich und damit ideale Anpassung an die Raumgeometrie.

Funktion Voll- oder Halbauswahl, Dimmen und Schalten wählbar mit Fernbedienung IR-PD-DIM.

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Parallelbetrieb: Master/Slave

Erfassungsbereich: kreisförmig 360°

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Siblik-Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal
Siblik-Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja	
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein

Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja	EAN	4007529921577
---	----	-----	---------------

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92200	IR-PDim (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92098	IR-PD-DIM-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen AP+UP