

BEG PD4-M-2C-DUO-AP weiß Präsenzmelder Aufputz

Art. Nr. **BEG92158**


- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten über zwei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereichs mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schutzart/-klasse: AP= IP54/II, DE und UP: IP20/II
- Schaltleistung (pro Kanal): 2.300 W (cos ϕ = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit: Impuls, 1 Min. - 30 Min.
- **Einsatzbeispiele:** Büros, Konferenzräume, Klassenräume, Schulen

Präsenzmelder, Master mit zwei Schaltkanälen, mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, Aufputz-Montage
zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei Beleuchtungszonen, z.B. für Fensterzone und Innenzone, sowie unabhängige Beleuchtungssteuerung
automatisches Einlesen der aktuellen Lichtwerte für beide Kanäle

wahlweise Mischlichtmessung oder echte Tageslichtmessung

SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar

Fernsteuerbar

Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung IR-PD-DUO

großer Erfassungsbereich bis 24 m Durchmesser

Einsatzgebiete: große Räume mit zwei separaten Lichtgruppen (fensterab- und fensterzugewandt) z.B. Klassenzimmer, Großraumbüros

Parallelbetrieb: Master / Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal
Reichweite	Ø 24 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529921584

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92092	IR-PD-DUO (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen