


BEG PD3-1C-DE MICRO, weiß
Art. Nr. BEG92184

- Bewegungsmelder für Decken-AP/UP/DE-Montage mit Erfassungsbereich 360°, bis zu 10 m Ø
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar (MICRO Funktion möglich)
- Impulsfunktion serienmäßig
- Überwachung von kleinen Flächen wie Einzelgaragen, Toiletten, Treppenhäusern und Nebenräumen
- Ballschutzkorb als Zubehör erhältlich
- 1. Kanal zum Schalten von Licht, 2. Kanal für HKL Geräte
- Schaltleistung 2.000 W (cos ϕ = 1)
- Schutzart IP44/II/CE
- Dämmerungswert: 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. – 30 Min.

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und mit integriertem Akustiksensord

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

Einsatzbeispiele: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

Einstellungen: manuell und mit Fernbedienung IR-PD3N

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder 1-Kanal & Akustiksensord
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP23
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529921843

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92260	Abdeckklammern

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied