


**BEG PD3-1C-UP weiß Bewegungsmelder Unterputz**
**Art. Nr. BEG92186**

- Bewegungsmelder für Decken-AP/UP/DE-Montage mit Erfassungsbereich 360°, bis zu 10 m Ø
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar (MICRO Funktion möglich)
- Impulsfunktion serienmäßig
- Überwachung von kleinen Flächen wie Einzelgaragen, Toiletten, Treppenhäusern und Nebenräumen
- Ballschutzkorb als Zubehör erhältlich
- 1. Kanal zum Schalten von Licht, 2. Kanal für HKL Geräte
- Schaltleistung 2.000 W (cos = 1)
- Schutzart IP44/II/CE
- Dämmerungswert: 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. – 30 Min.

**Technische Information**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Ausführung                              | Bewegungsmelder         |
| Ausführung                              | Bewegungsmelder 1-Kanal |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                    |
| Reichweite                              | Ø 10 m                  |
| HLK-Ansteuerung                         | Nein                    |
| Zwangsabschaltung                       | Nein                    |
| Tierschneise                            | Nein                    |
| Unterkriechschutz                       | Ja                      |
| Vernetzbar                              | Nein                    |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m                   |
| Treppenlichtautomatik                   | Ja                      |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                    |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 5 m                     |
| Max. Reichweite frontal                 | 6 m                     |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 10 m                    |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                    |
| Fernbedienbar                           | Nein                    |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja                      |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | Ja                      |
| Mit Signaleinheit                       | Ja                      |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Ja                      |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein          |
| Montageart                     | Unterputz     |
| Werkstoff                      | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                  | Thermoplast   |
| Oberflächenschutz              | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche      | matt          |
| Farbe                          | weiß          |
| Schutzart (IP)                 | IP20          |
| Spannungsart                   | AC            |
| Nennspannung                   | 230 V         |
| Min. Einschaltdauer            | 30 s          |
| Max. Einschaltdauer            | 30 min        |
| Erfassungswinkel horizontal    | 360 °         |
| Montageart                     | Unterputz     |
| Farbe                          | weiß          |
| Ansprechhelligkeit             | 10 - 2000 lx  |
| Max. Schaltleistung            | 2300 W        |
| Temperatur                     | -25 - 50 °C   |
| Nebenstelleneingang            | Nein          |
| Alarmfunktion                  | Nein          |
| EAN                            | 4007529921867 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung         |
|---------|----------|---------------------|
| Zubehör | BEG92199 | Ballschutzkorb weiß |
| Zubehör | BEG92260 | Abdecklamellen      |
| Zubehör | BEG10880 | RC-Löschglied       |
| Zubehör | BEG10882 | Mini-RC-Löschglied  |