



BEG PD3-1C-DE weiß Bewegungsmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92196**

- Bewegungsmelder für Decken-AP/UP/DE-Montage mit Erfassungsbereich 360°, bis zu 10 m Ø
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar (MICRO Funktion möglich)
- Impulsfunktion serienmäßig
- Überwachung von kleinen Flächen wie Einzelgaragen, Toiletten, Treppenhäusern und Nebenräumen
- Ballschutzkorb als Zubehör erhältlich
- 1. Kanal zum Schalten von Licht, 2. Kanal für HKL Geräte
- Schaltleistung 2.000 W (cos = 1)
- Schutzart IP44/II/CE
- Dämmerungswert: 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. – 30 Min.

Decken-Bewegungsmelder als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

Einsatzgebiete: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. in Treppenhäusern, Einzelgaragen, Vorräumen, Toiletten

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder 1-Kanal
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HKL-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schutzart (IP)	IP23
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	20 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	165 A
Steuerstrom	2 mA
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529921966

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied