



BEG PD4-M-DIM-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92247**

- Präsenzmelder mit großem Erfassungsbereich Ø 24 m
- Ein Kanal zum Schalten von Licht (1C)
- 1 – 10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung analoger, dimmbarer EVG (bis zu 50 EVG)
- Zusätzlicher Schaltkanal (Cut-Off) für vollständige EVG-Abschaltung
- Ausführung als Master- oder Slave-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schaltleistung Kanal 1 (Licht) max. 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Schutzart AP: IP54 / II; DE + UP: IP20 / II (optional auf IP54 erweiterbar)
- Dämmerungsschalter 10-2.000 Lux; Nachlaufzeit 1 Min. - 30 Min.
- Einsatzbeispiele: Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Präsenzmelder, Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite in Dimm-Ausführung, Deckeneinbauversion

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

1 Schaltkanal zum Schalten von Licht

1 Dimmausgang mit 1-10 VDC- Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG's

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung großer Flächen, Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Optionale IR-PDim Fernbedienung

Parallelbetrieb: Master/Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal
Reichweite	Ø 24 m
Sensortyp	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Ausschaltverzögerung	360 s
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529922475

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92200	IR-PDim (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92098	IR-PD-DIM-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen