



BEG PD4-M-DUO-DIM-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92272**

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Zwei 1-10 V-Schnittstellen zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten über zwei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereichs mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schutzart/-klasse: AP= IP54/II, DE und UP: IP20/II
- Schaltleistung (pro Kanal): 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit: Impuls, 1 Min. - 30 Min.
- **Einsatzbeispiele:** Büros, Konferenzräume, Klassenräume, Schulen

Präsenzmelder, Master mit zwei Schaltkanälen, kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite als Dimm-Ausführung, Deckeneinbau zwei gerichtete Lichtmessungen für zwei Beleuchtungszonen, z.B. für Fensterzone und Innenzone, sowie unabhängige Beleuchtungssteuerung automatisches Einlesen der aktuellen Lichtwerte für beide Kanäle

wahlweise Mischlichtmessung oder echte Tageslichtmessung

SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar

Fernsteuerbar

Funktion Voll- oder Halbauswahl wählbar mit Fernbedienung IR-PD-DIM

großer Erfassungsbereich bis 24 m Durchmesser

Tasterbetrieb: Eingangskontakt 230 V für Taster zum Ein-/ Ausschalten und Dimmen der Beleuchtung

Einsatzgebiete: große Räume mit zwei separaten Lichtgruppen (fensterab- und fensterzugewandt) z.B. Klassenzimmer, Großraumbüros

Parallelbetrieb: Master / Slave

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 2-Kanal
Reichweite	Ø 24 m
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz Ja	
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	60 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
EAN	4007529922727

Teach-Funktion für
Ansprechelligkeit

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz		Ja
Montageart	sonstige	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	matt	
Farbe	weiß	
Schutzart (IP)	IP20	
Spannungsart	AC	
Nennspannung	230 V	
Min. Einschaltdauer	60 s	
Max. Einschaltdauer	30 min	
Erfassungswinkel horizontal	360 °	
Montageart	Deckeneinbau	
Farbe	weiß	
Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx	
Max. Schaltleistung	2300 W	
Temperatur	-25 - 50 °C	
Nebenstelleneingang	Ja	
EAN	4007529922727	

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92200	IR-PDim (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92098	IR-PD-DIM-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen PD4 -DE / -UP