



BEG Indoor 180-R-UP Bewegungsmelder Wandeinbau

Art. Nr. **BEG92665**

- kombinierter Bewegungs-/Geräuschmelder (Sensoreinsatz) mit 180° Erfassungsbereich
- Abdeckrahmen in 4 verschiedenen Farben (separat zu bestellen)
- in Verbindung mit Zwischenring passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54 Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge)
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar
- Mikrofon (Akustiksensoren) ausschaltbar
- Taster-Eingang für manuelles Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- für Montagehöhen von 1,1 – 2,2 m (seitlich oder über der Tür)
- 180-R: Relaisausführung in 3-Leitertechnik für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten
- 180-T: Triac-Ausführung in 2-Drahttechnik ohne Null-Leiter zum Betrieb von Glühlampen bis zu 300 W
- 180-TR: UP-Ausführung in 2-Drahttechnik als Impulsschalter für elektronische Treppenlichtautomaten
- Mikrofon erst nach der ersten Bewegungserkennung aktiv
- Ausblendung einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips

Sensoreinsatz für Bewegungsmelder Indoor 180-R, dem automatischen Wandschalter mit Geräuschsensor und 180° Erfassungsbereich in 3-Leitertechnik

Kombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)

Schnelle und einfache Montage

Passend für gängige Unterputz-Schalterfabrikate

Dämmerungsschalter, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Relaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten

Einsatzgebiete: Zur Überwachung von Toiletten, Korridoren, Büros, Garagen, Archivräumen usw.

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Indoor 180-R
Konstantlichtregelung	Nein
Reichweite	12 m
HLK-Ansteuerung	Nein
Tierschneise	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Vernetzbar	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	3 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja

Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	null
Oberflächenschutz	unbehandelt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	16 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Montageart	Unterputz
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	165 A
Steuerstrom	2 mA
Nebenstelleneingang	Nein
EAN	4007529926657

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92633	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92634	Abdeckung IP20 anthrazit
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92631	Abdeckung IP20 verkehrsweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92632	Abdeckung IP20 cremeweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92139	Abdeckung IP54 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92630	Abdeckung IP20 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92139AZ	Abdeckung IP54 schwarz matt RAL 9005
Zubehör	BEG92141	AP Dose IP54
Zubehör	BEG92294	Abdecklamelle für Indoor 180