


BEG Indoor 180-R-11-48V-3A-UP Bewegungsmelder Wandeinbau
Art. Nr. BEG92666

- Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensord und einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- ein potentialfreier Kanal
- Akustiksensord individuell einstellbar, automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- manuelles Schalten über Taster möglich
- verfügbar mit Rahmen (Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- in Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: IP20 / Klasse II
- Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; $\cos \phi = 1$, **RR-Version:** 0,1 A; $\cos \phi = 1$ mit Reed-Relais
- Schaltleistung: Kanal 2 (Geräteststeuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; $\cos \phi = 1$, **RR-Version:** 0,1 A; $\cos \phi = 1$ mit Reed-Relais
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 16 Min., Alarmimpuls, Impuls

Sensoreinsatz für Präsenzmelder Indoor 180-R, dem automatischen Wandschalter mit Geräuschsensor und 180° Erfassungsbereich in 3-Leitertechnik
 Kombinierbar mit Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben (Bitte separat bestellen!)

3A-Version

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

Schnelle und einfache Montage

Passend für gängige Unterputz-Schalterfabrikate

Dämmerungsschalter, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Relaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten

Einsatzgebiete: Zur Überwachung von Toiletten, Korridoren, Büros, Garagen, Archivräumen usw.

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder 3A
Reichweite	12 m
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Vernetzbar	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Montagehöhe	2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	10 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	null
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	Nein
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Farbe	-
EAN	4007529926664

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92630	Abdeckung IP20 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92631	Abdeckung IP20 verkehrsweiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92632	Abdeckung IP20 creme-weiß
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92633	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92634	Abdeckung IP20 anthrazit
Notwendiger Zusatzartikel	BEG92139	Abdeckung IP54 reinweiß
Zubehör	BEG92141	AP Dose IP54