



BEG PD9-M-1C-DE weiß Präsenzmelder Deckeneinbau

Art. Nr. **BEG92900**

- Mini-Präsenzmelder in der Ausführung Master (1 oder 2 Kanal) oder Slave
- Kanal 1 zum Schalten von Licht
- Kanal 2 (Gerätesteuerung) für HKL nur über Fernbedienung einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- einfache Bedienung mittels notwendiger Fernbedienung
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Schaltleistung LED: 300 W
- Nachlaufzeit, Helligkeit einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 10 – 2.000 Lux
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen in der Ausführung Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich, weiß

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Sofortige Inbetriebnahme mit Werksprogramm

Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung IR-PD-1C

Spezialausführung mit Federklemmen für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken

Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke

Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Einstellungen durch Fernbedienung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	300 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529929009

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92520	IR-PD-1C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92958	Abdeckung IP65 transparent
Zubehör	BEG32702	Abdecklamellen