



BERKER K.5 Fußbodentemp.-Regler mit Zentralstück und Fühler Edelstahl lack.

Art. Nr. **20347104**

- Wippschalter
- Externer Temperaturfühler
- LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung
- Schalt-Temperaturdifferenz:  $\approx 0,5 \text{ K}$
- Nennspannung: 230 V AC
- Schaltstrom: 10 A
- Montageart: Up

Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED und Fußbodentemperaturfühler Berker K.5 edelstahl, lackiert - mit Aufdruck - Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung - mit Ein-/Ausschalter und 2 LED - mit LED für Heizen und LED für Nachtabsenkung - mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung - z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen 10 - 50 °C, 50/60 Hz Nennspannung 250 V~ Schaltstrom 10 A Schalttemperaturdifferenz ca. 1 °C Nachtabsenkung ca. 5 °C Fühlerleitungslänge 4 m Neutralleiter erforderlich! Wird die eingestellte Temperatur unterschritten, schließt der Kontakt.

#### Technische Information

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe               | Thermostat               |
| Messbereich                 | 10 °C                    |
| Schalterprogramm            | K.5                      |
| Temperatur ablesbar         | Nein                     |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Bimetall                 |
| Montageart                  | Unterputz                |
| Farbe                       | edelstahl matt, lackiert |
| Kontaktausführung           | Schließer (NO)           |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Schutzart (IP)               | IP20            |
| Höhe                         | 71 mm           |
| Breite                       | 71 mm           |
| Tiefe                        | 54.5 mm         |
| Klasse des Temperaturreglers | I               |
| Heizungssystem               | Fußbodenheizung |
| EAN                          | 4011334310082   |