


MENNEKES Edelstahl AP Kombi 4xSSTD 1x16/5 1x32/5 1x63/5 +Abs.
Art. Nr. AM 83698

- Edelstahl rostfrei, geschliffen 1.4301 (V2A)
- Türanschlag rechts; Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder
- Abschließbar auch bei gesteckten Steckern
- 1 LS 16 A, 3 p, C
- 2 LS 16 A, 1 p, B
- 1 LS 32 A, 3 p, C
- 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A pulsstromsensitiv
- 4 Stück Befestigungsglaschen für Außenbefestigung beige packt
- Abmessung: 700 x 300x 310 mm (H x B x T)

Aufputz-Verteiler, IP44
 Schutzart IP 43

Gehäuse:

1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
 geschliffen, K240
 700x300x310 mm (HxBxT)

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V

Pos. 02

1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V

1 LS-Schalter 32A 3p C

Pos. 03

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V

1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 04

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

2 LS-Schalter 16A 1p B

Pos. 01-04

1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 x Leitungseinführungstülle unten, geeignet für
 Leitungsdurchmesser von 13-49mm

1 x Messing - Verschlusschraube M20 unten

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x35 mm²

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und
 Profilhalbzylinder
 Bei gesteckten Steckern abschließbar

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
SCHUKO	4
16A 5p	1
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V

Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP43

CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
32A 5p	1
63A 5p	1
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	700 mm
Breite	300 mm
Tiefe	310 mm
EAN	4015394209218

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	AM 18438	Regenschutzdach
Zubehör	AM 18433	Leergehäuse
Zubehör	AM 18442	Montageplatte