


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 4xSSTD IP67 + Abs.
Art. Nr. AM 930021

- Größe 3
- Anschlussklemme: für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Durchschleifklemme)
- Leitungseinführung oben und unten: je 2 x M 40 und je 2 x M 20 zum Ausschneiden
- 4 x LS 16A 1p C
- A-FI 40A 4p 0,03A (VS 25A)
- Abmessungen: 390 x 225 x 175 mm (L x B x H)

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP67
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

4 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
SCHUKO	4
16A 5p	-
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
32A 5p	-
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP67
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	390 mm
Breite	225 mm

Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Tiefe	194 mm
EAN	4015394222293