


MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 3 Amelan 6xSSTD, IP44, + Abs.
Art. Nr. AM 930026

- Größe 3
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
- Oberteil fehgrau RAL 7000
- Anschlussklemme: für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Durchschleifklemme)
- Leitungseinführung oben und unten: je 2 x M 40 und je 2 x M 20 zum Ausschneiden
- 6 x LS 16A 1p C
- A-FI 40A 4p 0,03A (VS 25A), pulsstromsensitiv
- Abmessungen: 390 x 225 x 175 mm (L x B x H)

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMELAN-Gehäuse 390x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil grau RAL 7000

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

6 SCHUKO-Stekdosen 16A 2p+E 230V

6 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
SCHUKO	6
16A 5p	-
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
32A 5p	-

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	455 mm

CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	6
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Breite	240 mm
Tiefe	255 mm
EAN	4015394224075