


MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 4 2xSSTD 2x16/5 IP67 + Abs.
Art. Nr. AM 940013

- Größe 4
- Anschlussklemme: für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Durchschleifklemme)
- Leitungseinführung oben und unten: je 2 x M 40 und je 2 x M 20 zum Ausschneiden
- 2 x LS 16A 1p C
- 1 x LS 16A 3p C
- A-FI 40A 4p 0,03A (VS 25A), pulsstromsensitiv
- Abmessungen: 520 x 225 x 175 mm (L x B x H)

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP67
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzgrad IP 67

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar
 Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos. 01

2 CEE-Stekdosen 16A 5p 400V (IP 67)

2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos. 02

2 SCHUKO-Stekdosen 16A 2p+E 230V (IP 68)

2 LS-Schalter 16A 1p C

Pos. 01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben (verschlossen)

2 M 40 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
 (flexibel max. 16mm²)

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
SCHUKO	2
16A 5p	2
CEE-Steckdose - 32 A	ohne

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP67

CEE-Steckdose - 63 A	ohne
32A 5p	-
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm
Tiefe	226 mm
EAN	4015394222323