


**BERKER S.1/B.x SD mit Schutzkontaktstift erh. Berührungsschutz polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 6768768989**

- Erhöhter Berührungsschutz
- 2-polig + Erde
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose mit Schutzkontaktstift Berker S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend - mit erhöhtem Berührungsschutz - 2-polig + Erde - mit Steckklemmen 16 A, 250 V- Verbindungsklemmen IEC 60884-1

**Technische Information**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ausführung                    | Eurostecker (CEE 7/16)     |
| Schalterprogramm              | S.1/B.3/B.7                |
| Anzahl der Einheiten          | 1                          |
| Anzahl der Phasen             | 1                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung        | ohne                       |
| Anschlussart                  | Steckklemme                |
| Mit Klappdeckel               | Nein                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja                         |
| Textfeld/Beschriftungsfläche  | Nein                       |
| Farbe                         | polarweiß glänzend         |
| RAL-Nummer (ähnlich)          | 9010                       |
| Transparent                   | Nein                       |
| Abschließbar                  | Nein                       |
| Auswurfmechanismus            | Nein                       |
| Isolierter Einbau             | Ja                         |
| Mit Funktionsbeleuchtung      | Nein                       |
| Mit Orientierungslicht        | Nein                       |
| Überspannungsschutz           | Nein                       |
| Fehlerstromschutz             | Nein                       |
| Mit Feinsicherung             | Nein                       |
| Sonderstromversorgung         | ohne Sonderstromversorgung |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Montageart                  | Unterputz          |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung |
| Werkstoff                   | Kunststoff         |
| Werkstoffgüte               | Duroplast          |
| Halogenfrei                 | Ja                 |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt        |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend           |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein               |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein               |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein               |
| Verdrehter Zentraleinsatz   | Nein               |
| Nennstrom                   | 16 A               |
| Nennspannung                | 250 V              |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20               |
| Schlagfestigkeit            | IK02               |
| Gerätebreite                | 71 mm              |
| Gerätehöhe                  | 71 mm              |
| Gerätetiefe                 | 41.6 mm            |
| Produktgruppe               | Steckdose          |
| EAN                         | 4011334321460      |