


Türöffner 128,Fafix,E,HZ ,10-24V,univ. (128E---43435A71)
Art. Nr. EFF128E.A71

- Universalspannung
- Arbeitsstromtüröffner
- Radiusfalle (FaFix) 3 mm verstellbar
- Symmetrische Bauform
- Stromaufnahme bei Spannungsbereich D11: 6 - 12 V AC/DC: 550 – 1300 mA
- Stromaufnahme bei Spannungsbereich A71: 10 - 24 V AC/DC: 250 – 560 mA
- Mit Flachschießblech: 22 x 250 x 2,5 mm (B x H x T)
- Montageart: Up, 16 x 66 x 25,5 mm (B x H x T)

Türöffner 128E mit Flachschießblech 434

Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25.5 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	10 - 24 V
Mit Arretierung	Ja
Ausführung	mech. Entriegelung
Mit mechanischer Entriegelung	Ja
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom

Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Länge des Schließblechs	250 mm
Breite des Schließblechs	22 mm
Stärke des Schließblechs	2 mm
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Betriebsspannung	10 - 24 V
EAN	4042203341159