




BERKER Q.x SSD mit Aufdruck SV, grün samt

Art. Nr. **47436003**

- Mit Aufdruck
- Einsatz farblich gekennzeichnet
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Aufdruck "SV" Berker Q.1/Q.3 grün, samt 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 - mit Steckklemmen Einsatz farblich gekennzeichnet.

### Technische Information

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                         | Eurostecker (CEE 7/16) |
| Schutzkontakt                      | rund                   |
| Produktgruppe                      | Steckdose              |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2                      |
| Schalterprogramm                   | Q.1/Q.3/Q.7            |
| Anzahl der Einheiten               | 1                      |
| Anzahl der Phasen                  | 1                      |
| Aufdruck/Kennzeichnung             | SV                     |
| Anschlussart                       | Steckklemme            |
| Mit Klappdeckel                    | Nein                   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz      | Nein                   |
| Textfeld/Beschriftungsfläche       | Nein                   |
| Farbe                              | grün samt              |
| RAL-Nummer (ähnlich)               | 6029                   |
| Transparent                        | Nein                   |
| Abschließbar                       | Nein                   |
| Auswurfmechanismus                 | Nein                   |
| Isolierter Einbau                  | Ja                     |
| Mit Funktionsbeleuchtung           | Nein                   |
| Mit Orientierungslicht             | Nein                   |
| Überspannungsschutz                | Nein                   |
| Fehlerstromschutz                  | Nein                   |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Mit Feinsicherung           | Nein                         |
| Sonderstromversorgung       | Sicherheitsversorgung (grün) |
| Montageart                  | Unterputz                    |
| Befestigungsart             | Krallenbefestigung           |
| Werkstoff                   | Kunststoff                   |
| Werkstoffgüte               | Duroplast                    |
| Halogenfrei                 | Ja                           |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt                  |
| Ausführung der Oberfläche   | matt                         |
| Antibakterielle Behandlung  | Nein                         |
| Mit Durchschleiffunktion    | Nein                         |
| Mit Ein-/Ausschalter        | Nein                         |
| Verdreher Zentraleinsatz    | Nein                         |
| Nennstrom                   | 16 A                         |
| Nennspannung                | 250 V                        |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20                         |
| Schlagfestigkeit            | IK02                         |
| Gerätebreite                | 71 mm                        |
| Gerätehöhe                  | 71 mm                        |
| Gerätetiefe                 | 42 mm                        |
| EAN                         | 4011334313007                |