


BERKER KNX TS Sensor 3fach mit RTR Glas schwarz
Art. Nr. 75643035

- Kapazitive Touch-Bedienung mit integriertem Temperatursensor und Reglerfunktion (Heizen/Kühlen)
- Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- LED-Display mit Symboldarstellung,
- Umfangreiche Komfort Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen- und Wertgeberfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, Blaue Betriebs-LED
- Beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Rahmenlos
- Passender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 86 x 160 x 5,7 mm (L x B x T)

Glas-Sensor 3fach mit Temperaturregler und Beschriftung Berker TS Sensor Glas, schwarz Betriebsspannung 18 ... 30 V= Stromaufnahme max. 23 mA Putzausgleich 20 mm Betriebstemperatur -5 ... +45 °C Vielfältige Möglichkeiten zur Bedruckung siehe Web-Konfigurator unter www.berker.de/ts-glas-sensor. Achtung! Für individuell bedruckte Glas-Sensoren generiert der Web-Konfigurator eine erweiterte Best.-Nr., die bei der Bestellung anzugeben ist. Nur für KNX geeignet! Fertigungsbedingt treten bei polarweißen Farbabweichungen zu bestehenden Glasprogrammen auf. - separate Spannungsversorgung erforderlich - Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED - mit Adapterring für Demontageschutz und Schattenfugenbildung - für senkrechte Montage - mit Demontagewerkzeug - mit einer blauen Betriebs-LED und 6 weißen Status-LED - Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten) - mit integriertem Busankoppler - LED-Display mit Symboldarstellung - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar - Sensorflächen über Objekt sperrbar - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung - Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Fernfühler mit Mittelwertbildung - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastsperrfunktion - Busanschluss über Anschlussklemme

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Schalterprogramm	TS Sensor	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Funk bidirektional	Nein	Farbe	Glas schwarz
Montageart	Unterputz	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Montageart	Unterputz	Transparent	Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	Mit Raumthermostat	Ja
Mit Busankopplung	Ja	Mit Infrarot-Sensor	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	8	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	Eigenschaft und Funktion	unbeschriftet
Mit Beschriftungsfeld	Nein	Produktgruppe	Tastsensor mit Display
Mit Display	Ja	Technologie	KNX
Werkstoff	Glas	EAN	4011334317913
Werkstoffgüte	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	161	Fußbodentemperaturfühler
Zubehör	1871	Hohlwand-Doppeldose flach Up

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG