



BERKER KNX Q.x Tastsensor 2fach mit RTR und Display polarweiß samt
Art. Nr. 75662729

- Integrierter Temperaturfühler mit Regler
- LC-Display
- Integrierte Wochenzeitschaltuhr
- Zwei rote Status-LEDs pro Bedienwippe
- Weiße Betriebs-LED
- Mit Demontageschutz
- Umfangreiche Komfort-Applikation
- Optional beschriftbar unter beschriftung.siblik.com

Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display und Busankoppler Berker Q.1/Q.3 polarweiß, samt - mit Demontageschutz - mit weißer Betriebs-LED und 4 orangen Status-LED - LC-Display mit Symboldarstellung - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen - Nebenstelle für Lichtszenentastsensor - Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich - Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar - Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie - Bereichsdimmen - Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar - Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar - mit Raumtemperaturschaltuhr - für individuelle Einzelraumregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung von max. 2 Regelkreisen - Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung - Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar - separates Fensterkontakt-Objekt - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastensperrfunktion - mit Flash-Controller - programmierbar mit ETS2 ab V1.2a Betriebstemperatur -5 ... +45 °C Beschriftungsfeldeinlage (B x H) 56,4 x 17 mm

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Technologie	KNX
Produktgruppe	Tastsensor mit Display
Eigenschaft und Funktion	Display; Raumtemperaturregler
Beschriftungsleiste	Ja
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Anzahl der Tasten	2
Mit LED-Anzeige	Ja

Mit Beschriftungsfeld	Ja
Mit Display	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	polarweiß samt
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Busankoppler	separat
EAN	4011334315520

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	75040001	Busankoppler
Zubehör	XXXX-001	Busankoppler: 75040001