



BEG LC-Plus 280 Edelstahl Optik Bewegungsmelder Aufputz

Art. Nr. **BEG91048**

- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
- verstellbare Kugelkopfoptik
- Schaltung im Nulldurchgang
- Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen
- Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes. 2 – 500 Lux; 15 Sek.– 16 Min. oder Impuls
- fest hinterlegtes Werksprogramm (3 min u. 20 Lux) für sofortige Inbetriebnahme
- optionale Fernbedingung LUXOMAT® IR-LC MINI und IR-LC-plus
- Wandmontage oder Außeneckmontage mit Spezialsockel (im Lieferumfang)
- Schaltleistung 2.000 W (cos = 1)
- Schutzart IP54 /II/ CE

Verstellbare Kugelkopfoptik mit bis zu 280° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz

Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, wie z.B. 130° oder 230°, realisierbar sind.

Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive

Fest hinterlegtes Werksprogramm für sofortige Inbetriebnahme mit eingestelltem Dämmerungswert von ca. 20 Lux und einer Nachlaufzeit von 3 Minuten

Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes

Option: Fernbedingung IR-LC-plus oder IR-LC-Mini für zusätzliche Einstellungen, wie jederzeit Dauerlicht EIN oder AUS.

Einfache Montage durch Einhand-Stecksockel

Einsatzgebiete: z.B. Hauseingänge, Garagen- und Grundstückseinfahrten oder ganze Hausseiten

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Konstantlichtregelung	Nein
Reichweite	16 m
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	9 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein

Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich)	91048
Schutzart (IP)	IP54
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	16 min
Erfassungswinkel horizontal	280 °
Farbe	Edelstahl-Optik
Ansprechhelligkeit	2 - 500 lx
Max. Schaltleistung	2000 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Steuerstrom	2 mA
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
Breite	62 mm
Höhe	78 mm

Montageart	Aufputz	Tiefe	112.5 mm
Geeignet für Deckenmontage	Nein	EAN	4007529910489
Geeignet für Wandmontage	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92093	IR-LC MINI (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92095	IR-LC-plus (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG32698	Abdecklamellen
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied