


MAICO Kleinraumventilator ECA 100 ipro K
Art. Nr. M0084.0205

- intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche
- 2 Leistungsstufen
- verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung
- zur Entlüftung
- Schutzart IPX5
- Schutzklasse II
- für Dauerbetrieb geeignet
- thermischer Überlastschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA 100 ipro K, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 0 Pa / 78 m³/h / 92 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 10 W / 13 W, IMax: 0,08 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz
Bemessungsspannung	230 V
Montageart	Aufputz
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	weiß
Volumenstrom	92 m³/h
Schutzart (IP)	IPX5

Nennweite	100 mm
Zusammenstellung	Standard
Ausführung	axial
Richtung	Entlüftung
Ausführung	Standard mit Innenschluss
Leistungsaufnahme	13 W
EAN	4012799842057

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0093.0500	Fenstereinbausatz FE 100/1 SG
Zubehör	M0157.0832	Funkschalter DS RC
Zubehör	M0059.0958	Außengitter SG 100 B
Zubehör	M0092.0550	Distanzrahmen ECA-DR
Zubehör	M0059.0696	Montageplatte ZM 11
Zubehör	M0059.1054	Außengitter SG 100
Zubehör	M0151.0126	Türlüftungsgitter MKL 45 weiß
Zubehör	M0151.0123	Türlüftungsgitter MKL 30 weiß
Zubehör	M0059.0957	Verschlussklappe AP 100 B
Zubehör	M0059.1058	Verschlussklappe AP 100

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0093.0499	Fenstereinbausatz FE 100/1 AP
Zubehör	M0059.1030	Wandhülse WH 100
Zubehör	M0151.0400	Ideal Verschlussklappe AE 10/1
Zubehör	M0157.0129	AKE Steuerung mit Innen- und Außensensor
Zubehör	M0152.0070	Außenluftdurchlass ALD 160VA
Zubehör	M0152.0054	Außenluftdurchlass ALD 10
Zubehör	M0157.0821	Verzög.Zeitschalter VZ 12
Zubehör	M0157.0822	Verzög.Zeitschalter VZ 24C
Zubehör	M0152.0068	Außenluftdurchlass ALD 25VA
Zubehör	M0157.0820	Verzög. Zeitschalter VZ 6
Zubehör	M0157.1564	Drehzahlsteller STSX 2,5
Zubehör	M0055.0090	Alu-Flexrohr AFR 100
Zubehör	M0152.0069	Außenluftdurchlass ALD 160
Zubehör	M0157.0126	Hygrostat HY 230 Bedienung
Zubehör	M0152.0067	Außenluftdurchlass ALD 125
Zubehör	M0157.0127	Hygrostat HY 230 I Bedienung
Zubehör	M0157.1561	Drehzahlsteller STX 1,5
Zubehör	M0157.0823	Intervallschalter VZI 10
Zubehör	M0157.0805	Nachlaufrelais NRS 10