


MAICO Kleinraumventilator ECA 100 iproKF
Art. Nr. M0084.0207

- intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche
- 2 Leistungsstufen
- verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung
- zur Entlüftung
- Schutzart IPX5
- Schutzklasse II
- für Dauerbetrieb geeignet
- thermischer Überlastschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA 100 ipro KF, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 0 Pa / 78 m³/h / 92 m³/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 10 W / 13 W, IMax: 0,08 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C, Nachlaufzeit: 0 min / 8 min / 17 min / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 s / 50 h / 90 s / 120 s.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Nennweite	100 mm
Bemessungsspannung	230 V	Zusammenstellung	mit Dämmerungsschalter verzögert
Montageart	Aufputz	Ausführung	axial
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Richtung	Entlüftung
Farbe	weiß	Ausführung	Lichtsteuerung mit Innenverschluss
Volumenstrom	92 m³/h	Leistungsaufnahme	13 W
Schutzart (IP)	IPX5	EAN	4012799842071

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0059.1058	Verschlussklappe AP 100
Zubehör	M0093.0500	Fenstereinbausatz FE 100/1 SG
Zubehör	M0151.0126	Türlüftungsgitter MKL 45 weiß
Zubehör	M0059.0696	Montageplatte ZM 11
Zubehör	M0059.0958	Außengitter SG 100 B
Zubehör	M0157.0832	Funkschalter DS RC
Zubehör	M0092.0550	Distanzrahmen ECA-DR
Zubehör	M0059.1030	Wandhülse WH 100
Zubehör	M0093.0499	Fenstereinbausatz FE 100/1 AP
Zubehör	M0151.0123	Türlüftungsgitter MKL 30 weiß

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0059.1054	Außengitter SG 100
Zubehör	M0059.0957	Verschlussklappe AP 100 B
Zubehör	M0152.0068	Außenluftdurchlass ALD 25VA
Zubehör	M0152.0067	Außenluftdurchlass ALD 125
Zubehör	M0152.0054	Außenluftdurchlass ALD 10
Zubehör	M0157.0127	Hygrostat HY 230 I Bedienung
Zubehör	M0157.0126	Hygrostat HY 230 Bedienung
Zubehör	M0152.0069	Außenluftdurchlass ALD 160
Zubehör	M0152.0070	Außenluftdurchlass ALD 160VA
Zubehör	M0055.0090	Alu-Flexrohr AFR 100