



MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD, 1x16/5, IP44 + Abs.

Art. Nr. **AM 920234**

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm²)
- Maße: 260 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB) plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 32 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Ausführung	2 SCHUKO 16 A, 230 V / 1 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs.
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
EAN	4015394244332