


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 3 2xSSTD, 2x16/5, IP 44, + Abs.
Art. Nr. AM 930277

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm² bzw. 25 mm²)
- Maße: 390 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 930022 IP67!)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB) plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung Bestückung/Absicherung: Pos. 01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN= 0,03 A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: je 2 M 40 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (flexibel max. 16mm²)

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Ausführung	2 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A, 400 V, 5p + Abs. 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	390 mm
Breite	225 mm
EAN	4015394263371