



BERKER Q.x SSD mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld, polarweiß samt

Art. Nr. **41106089**

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- Erhöhter Berührungsschutz
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Beschriftungsfeld Berker Q.1/Q.3 polarweiß, samt erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Leistungsaufnahme ca. 0,275 W Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Bauart nach DIN 49440 Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - mit Schraub-Liftklemmen

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schutzkontakt	rund
Produktgruppe	Steckdose
Beschriftungsleiste	Ja
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Schraubklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	polarweiß samt
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein

Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
EAN	4011334360988