




BERKER S.1/B.x SSD mit Kontroll-LED, BSF und Aufdruck "ZSV" orange glänzend

Art. Nr. **41108914**

- Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
- erhöhter Berührungsschutz
- Kontroll-LED
- Schraubliftklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck Berker S.1/B.3/B.7 orange, glänzend mit Aufdruck "ZSV" erhöhter Berührungsschutz VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Leistungsaufnahme ca. 0,275 W Ausführung ZSV nach VDE 0100-710 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Einsatz farblich gekennzeichnet. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. - mit Schraub-Liftklemmen

Technische Information

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)
Schutzkontakt	rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ZSV
Anschlussart	Schraubklemme
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Farbe	orange glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	2003
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Ausführung	Aufdruck "ZSV"

Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	41.6 mm
Produktgruppe	Steckdose
EAN	4011334360957