


FERMAX MDS-VDS Decoder
Art. Nr. FPVT02409

- Systemtechnologie: MDS/VDS
- Koppeln von MDS mit VDS Systemen
- 199 Wohneinheit pro Decoder verwaltbar
- max. Leitungslänge Decoder - Innenstelle: 200m
- Abmessungen (B x H x T): 100 x 100 x 20 mm

System MDS-VDS/ADS: Installationen mit dem MDS-System an den allgemeinen Eingängen und internen Blöcken mit Audio-/Videotürsprechanlage und/oder Einfamilienhäuser VDS. Pro Block ist ein Decoder MDS-VDS/ADS erforderlich. Der Decoder MDS/VDS ermöglicht die Kommunikation des MDS-Systems vom Haupteingang mit dem VDS/ADS-System von den internen Wohnblöcken. Der MDS-VDS/ADS-Dekoder kann 1-199 Wohneinheiten pro Block verwalten. Vom MDS-Haupteingang aus kann mit jeder Wohnung der verschiedenen Wohnblöcke kommuniziert werden. Verkabelung MDS - Audio: 6-Draht-Bus. - Video: Audio-bus + Koaxial (Video) + 2 Drähte für die Spannungsversorgung - Die maximale Entfernung innerhalb der Anlage hängt von dem Durchmesser der eingesetzten Kabel ab (schauen Sie hierzu bitte in den technischen Handbüchern nach). VDS - Audio: 3-Draht-Bus. - Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video). Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung. 200 m. Größe: 10x10cm, System: MDS-VDS/ADS

Technische Information

Funktion	erweitern	System VDS	Ja
Installationstechnik	Bus-System	EAN	8424299024097