


BERKER KNX R.3 Touch Sensor 2fach RTR Glas schwarz
Art. Nr. 75642055

- kapazitiver Touchsensor mit integriertem Temperatursensor
- zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- zwei weiße Status-LED pro Wippe
- blaue Betriebs-LED
- umfangreiche Komfort-Applikation
- Hilfsspannung 24 V DC
- passende Steckdosen siehe Berker R.1/R.3
- beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Bauform: Up
- Maße: 81 x 152 x 10 mm (L x B x T)

Touchsensor 2fach mit Temperaturregler Berker R.3 Glas, schwarz Betriebsspannung 18 ... 30 V= Stromaufnahme max. 23 mA Putzausgleich 20 mm Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, - separate Spannungsversorgung erforderlich - Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED - mit Demontageschutz - für senkrechte Montage - mit einer blauen Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs - Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der Spannungsversorgung möglich - mit integriertem Busankoppler - LED-Display mit Symboldarstellung - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar - Sensorflächen über Objekt sperrbar - zur individuelle Einzelraum-Temperaturregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung - Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Fernfühler mit Mittelwertbildung - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastsperrfunktion - Busanschluss über Anschlussklemme

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	R.3
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Produktgruppe	Tastsensor mit Display
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Ja
Werkstoff	Glas

Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	Glas schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Eigenschaft und Funktion	unbeschriftet
Technologie	KNX
EAN	4011334381402

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1824	Hohlwand-Doppeldose Up
Zubehör	1809	Doppeldose Up
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG