


BERKER KNX R.1 Touch Sensor 2fach RTR Glas polarweiß
Art. Nr. 75642060

- Kapazitiver Touchsensor mit integriertem Temperatursensor
- Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- Zwei weiße Status-LED pro Wippe
- Blaue Betriebs-LED
- Umfangreiche Komfort-Applikation
- Hilfsspannung 24 V DC
- Passende Steckdosen siehe Berker R.1/R.3
- Beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Montageart: Up, 81 x 152 x 10 mm (L x B x T)

Touchsensor 2fach mit Temperaturregler Berker R.1 Glas, polarweiß Betriebsspannung 18 ... 30 V= Stromaufnahme max. 23 mA Putzausgleich 20 mm Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, - separate Spannungsversorgung erforderlich - Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED - mit Demontageschutz - für senkrechte Montage - mit einer blauen Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs - Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der Spannungsversorgung möglich - mit integriertem Busankoppler - LED-Display mit Symboldarstellung - Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich) - mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen - Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar - für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen - Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte - Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar - Sensorflächen über Objekt sperrbar - zur individuelle Einzelraum-Temperaturregelung - Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb - für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe - Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt - für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung - Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Fernfühler mit Mittelwertbildung - Meldeobjekte für Heizen und Kühlen - mit Ventilschutzfunktion - Objekt für Reglerstatus - mit Tastsperrfunktion - Busanschluss über Anschlussklemme

Technische Information

Schalterprogramm	R.1	Werkstoffgüte	sonstige
Bussystem KNX	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Montageart	Unterputz	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Funk bidirektional	Nein	Farbe	Glas polarweiß
Montageart	Unterputz	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja	Mit Raumthermostat	Ja
Produktgruppe	Tastsensor mit Display	Mit Infrarot-Sensor	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	4	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	Eigenschaft und Funktion	unbeschriftet
Mit Beschriftungsfeld	Nein	Technologie	KNX
Mit Display	Ja	EAN	4011334383697
Werkstoff	Glas		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1824	Hohlwand-Doppeldose Up
Zubehör	1809	Doppeldose Up
Zubehör	161	Fußbodentemperaturfühler
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG
Zubehör	XXXX-001	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG: GE-24151

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-002	Doppeldose Up: 1809
Zubehör	XXXX-003	Hohlwand-Doppeldose Up: 1824
Zubehör	XXXX-004	Temperaturfühler: 161