


BERKER KNX R.1 Touch Sensor 2fach RTR Glas schwarz konfiguriert
Art. Nr. 75642165

- kapazitiver Touchsensor mit integriertem Temperatursensor
- zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- zwei weiße Status-LED pro Wippe
- blaue Betriebs-LED
- umfangreiche Komfort-Applikation
- Hilfsspannung 24 V DC
- passende Steckdosen siehe Berker R.1/R.3
- beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Bauform: Up
- Maße: 81 x 152 x 10 mm (L x B x T)

konfiguriert, Betriebsspannung 18 ... 30 V~, Stromaufnahme max. 23 mA, Putzausgleich 20 mm, Betriebstemperatur -5 ... +45 °C,, Glas Materialstärke 4 mm, separate Spannungsversorgung erforderlich, Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED, mit Demontageschutz, für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit einer blauen Betriebs-LED und 4 weißen Status-LEDs, Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der Spannungsversorgung möglich, mit integriertem Busankoppler, LED-Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, zur individuelle Einzelraum-Temperaturregelung, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb, für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt, für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Fernfühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastsperrfunktion, Busanschluss über Anschlussklemme

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Schalterprogramm	R.1
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Produktgruppe	Tastsensor mit Display
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Ja
Werkstoff	Glas

Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	Glas schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Ja
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Eigenschaft und Funktion	konfiguriert
Technologie	KNX
EAN	4011334381334

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1824	Hohlwand-Doppeldose Up
Zubehör	161	Fußbodentemperaturfühler
Zubehör	1809	Doppeldose Up
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG