


BERKER KNX R.1 Touch Sensor 3fach RTR Glas polarweiß
Art. Nr. 75643060

- Kapazitiver Touchsensor mit integriertem Temperatursensor
- Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- Zwei weiße Status-LED pro Wippe
- Blaue Betriebs-LED
- Umfangreiche Komfort-Applikation
- Hilfsspannung 24 V DC
- Passende Steckdosen siehe Berker R.1/R.3
- Beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Montageart: Up
- Maße: 81 x 152 x 10 mm (L x B x T)

Betriebsspannung 18 ... 30 V=, Stromaufnahme max. 23 mA, Putzausgleich 20 mm, Betriebstemperatur -5 ... +45 °C., separate Spannungsversorgung erforderlich, Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED, für senkrechte Montage, mit einer blauen Betriebs-LED und 6 weißen Status-LEDs, Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der Spannungsversorgung möglich, LED-Display mit Symboldarstellung, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, zur individuelle Einzelraum-Temperaturregelung, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb, für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt, für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Fernfühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastsperrfunktion, Busanschluss über Anschlussklemme

Technische Information

Schalterprogramm	R.1	Werkstoffgüte	sonstige
Bussystem KNX	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Montageart	Unterputz	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Funk bidirektional	Nein	Farbe	Glas polarweiß
Montageart	Unterputz	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja	Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja	Mit Raumthermostat	Ja
Produktgruppe	Tastsensor mit Display	Mit Infrarot-Sensor	Nein
Anzahl der Betätigungspunkte	6	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Ja	Eigenschaft und Funktion	unbeschriftet
Mit Beschriftungsfeld	Nein	Technologie	KNX
Mit Display	Ja	EAN	4011334383710
Werkstoff	Glas		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	161	Fußbodentemperaturfühler
Zubehör	1809	Doppeldose Up
Zubehör	1824	Hohlwand-Doppeldose Up
Zubehör	GE-24151	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG
Zubehör	XXXX-001	Netzteil 24 V DC 1,5 A REG: GE-24151

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-002	Doppeldose Up: 1809
Zubehör	XXXX-003	Hohlwand-Doppeldose Up: 1824
Zubehör	XXXX-004	Temperaturfühler: 161