



BERKER .net Jalousie Einsatz Komfort mit eckigem Tragring Up
Art. Nr. 85221100

- Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- Mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
- Mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom ohmsch-induktiv/bei $\cos \phi = 0,6$: max. 5 A/ max. 3 A
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Leitungslänge Last: max. 100 m
- Montageart: Up

230 V~, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Ausführung	sonstige
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Montageart	Unterputz
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja

Zufallsgenerator	Nein
Aussperrsicherung	Nein
Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	2.3 W
Nennspannung	230 V
Befestigungsart	Krallenbefestigung
EAN	4011334375906

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	2969	Trennrelais-Einsatz Up
Zubehör	2919	Trennrelais-Einsatz REG
Zubehör	XXXX-001	Jalousie-Taste: 8524xx
Zubehör	XXXX-002	Jalousie-Schaltuhr mit Display: 85741xx,85745xx