



RUTENBECK Anschlussdose 1-fach Up Cat6/ ClassE-8 Up 0
Art. Nr. N138 104 030

- LSA-Datenanschlussdose, 1-/2-fach
- Datenrate: 10 Gbit/s, HDBaseT-geeignet
- Cat.6/ClassE, geschirmt
- Tragring abbrechbar
- Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C
- PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- Montageart: Up, Maße je nach Schalterprogramm

ClassEA iso-Anschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse; - variable Kabelzuführung (+/-30°); - 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang; - zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder; - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - rastender Schnellmontagedeckel; - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt; - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher

Technische Information

Unterputzmontage	Ja	Mit Textfeld	Ja
Kanaleinbau	Ja	Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Befestigungsart	Schrauben	Separate Kabelzugentlastung	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)	Montageart Schirmanschluss	Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja	Farbe	ohne Zentralstück
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1	Auslassrichtung	Schräg
Kategorie	6	Schutzart (IP)	IP21
Ausführung	1-fach	Farbcodierung	Ja
RAL-Nummer	1013	Gerätebreite	70 mm
Anschlussart	LSA	Gerätehöhe	70 mm
Buchsen geschirmt	Ja	Gerätetiefe	40 mm
Gehäuse geschirmt	Ja	EAN	4043921660171
Separater Erdungsanschluss	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	S.1/B.x Zentralst. f. UAE Anschlussdose 1-/2-fach: 1407xxxx,
Zubehör	XXXX-002	Q.x Zentralst. f. UAE Anschlussdose 1-/2-fach: 140760xx, 140960xx
Zubehör	XXXX-003	K.x Zentralst. f. UAE Anschlussdose 1-/2-fach: 140770xx, 140970xx
Zubehör	XXXX-004	R.x Zentralst. f. UAE Anschlussdose 1-/2-fach: 140720xx, 140920xx
Zubehör	XXXX-005	Serie 1930 Zentralst. f. UAE Anschlussdose 1-/2-fach: 1407xx, 1409xx
Zubehör	XXXX-006	Zentralplatte für RJ45 1-/2-fach: 1460x, 14690x