


**FERMAX Türöffner 410, 12V AC/DC, verstell. Falle, mech. Ent., Arretierung**
**Art. Nr. F2812**

- Standard Türöffne
- Arbeitsstromtüröffner
- Falle 2 mm verstellbar
- Stromaufnahme 12 V DC: 400 mA
- Stromaufnahme 12 V AC: 980 mA
- Mit Flachschießblech: 22 x 250 mm (B x H)
- Montageart: Up, 16,5 x 52,5 x 16,4 mm (B x H x T)

Der Artikel beinhaltet 1 Stk. Türöffner mit folgenden Spezifikationen: Spannung 12V AC/DC, Stromaufnahme 12V DC: 400mA, Stromaufnahme 12V AC: 980mA, Verstellbare Falle, Arbeitsstrom, Radiusfalle, Arretierung, Mechanische Entriegelung, Symmetrische Bauart, DIN links und rechts verwendbar, Temperaturbereich: -40 bis 120°C, Aufbruchfestigkeit: 300Kg, Geprüfte Lastzyklen im Werk: 200000, Größe: BxHxT: 16,4x67x28mm, 1 Stk. Schließblech Type L22 mit folgenden Spezifikationen: Größe: BxHxT: 22x250x2,5mm (410AD-412-L22 MAX)

**Technische Information**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| System DUOX                   | Ja              |
| System VDS                    | Ja              |
| System 4+n                    | Ja              |
| System Waykit                 | Ja              |
| Ausführung                    | mit Arretierung |
| Mit Arretierung               | Ja              |
| Mit mechanischer Entriegelung | Ja              |
| Mit Rückmeldung               | Nein            |
| Öffnungsrichtung nach DIN     | links/rechts    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Wassergeschützt        | Nein             |
| Montageart             | Einbau           |
| Stromart               | AC/DC            |
| Arbeitsweise           | Arbeitsstrom     |
| Pulskontakt            | Ja               |
| Form des Schließblechs | flach            |
| Bauart                 | mit Entriegelung |
| EAN                    | 8424299028125    |