



BERKER S.1/B.x Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard polarweiß gl.

 Art. Nr. **16408999**

- Schaltstrom 10 A / 230 V AC 1
- 230 V AC Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
- konventionelle Trafos: 1500 VA
- elektronische Trafos: 1500 W
- Montageart: Up

Beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, mit potenzialfreiem Kontakt  
 Neutralleiter erforderlich!

### Technische Information

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Ausführung       | sonstige                                |
| Bedienungsart    | Hotelcard                               |
| Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7                             |
| Polzahl          | 1                                       |
| Nennspannung     | 230 V                                   |
| Bemessungsstrom  | 10 A                                    |
| Mit Beleuchtung  | Ja                                      |
| Mit Signallampe  | Ja                                      |
| Rückmeldekontakt | Nein                                    |
| Anschlussart     | Schraubklemme                           |
| Montageart       | Unterputz                               |
| Befestigungsart  | Krallenbefestigung                      |
| Farbe            | polarweiß glänzend                      |
| Werkstoff        | sonstige                                |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Werkstoffgüte                | sonstige      |
| Halogenfrei                  | Ja            |
| Antibakterielle Behandlung   | Nein          |
| Oberflächenschutz            | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche    | glänzend      |
| RAL-Nummer (ähnlich)         | 9010          |
| Transparent                  | Nein          |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein          |
| Aufdruck                     | sonstige      |
| Geeignet für Schutzart (IP)  | IP20          |
| Gerätebreite                 | 71 mm         |
| Gerätehöhe                   | 71 mm         |
| Gerätetiefe                  | 57.3 mm       |
| Min. Tiefe der Gerätedose    | 35 mm         |
| EAN                          | 4011334404750 |