



BERKER .net Jalousie Einsatz Komfort mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85221101

- Für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen
- Mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab
- Mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A
- Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$: max. 3 A
- Umschaltzeit bei Richtungswechsel: $< 0,6$ s
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Leitungslänge Last: max. 100 m
- Montageart: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, mit 230 V Nebenstelleneingängen für Auf und Ab, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie Schlüsseltaster, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Schraubklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Werkstoff	sonstige
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein	Werkstoffgüte	sonstige
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein	Halogenfrei	Ja
Geeignet für Windsensor	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Geeignet für Regensensor	Ja	Transparent	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Mit Astro-Programm	Nein	Max. Schaltleistung	2,3 W
Nebenstelleneingang	Ja	Nennspannung	230 V
Mit Memory-Funktion	Ja	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Aussperrsicherung	Nein	Type	Jalousieeinsatz
Montageart	Unterputz	EAN	4011334437048
Montageart	Unterputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Jalousie-Taste: 8524xx
Zubehör	XXXX-002	Jalousie-Schaltuhr mit Display: 85741xx,85745xx