


THEBEN KNX Schalt-/Jal.aktor-erw. 8/4f. 16 A, 140 µF C-Last, Data Secure, REG
Art. Nr. T4930205

- Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung pro Kanal über Taste , Schaltzustandsanzeige über LED
- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Ohm'sche/Kapazitive Last: 2000 W/max. 140 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 600 W/ 300 W
- Grundmodul für den Betrieb notwendig
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC interne Steckverbindung
- Montageart: REG, 4 TE

8-fach Schalt- oder 4-fach Jalousieaktor MIX2
Erweiterungsmodul MIX2
Zur Erweiterung bis auf 24 Kanäle

Flexible Kanalfunktionswahl als Schaltaktor oder Jalousieaktor zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen (bei Jalousiefunktion werden jeweils zwei benachbarte Kanäle zusammengefasst)

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Aktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	Schutzart (IP)	IP20
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Anzahl Jalousiekanäle	4
Mit LED-Anzeige	Ja	als Schaltakt. verwendbar	Ja
Ausgangsleistung	3.68 W	Motorenspannung	230 V AC
Geeignet für C-Last	Nein	Stromerk.für aut. Laufzeitm.	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	8	Montageart	REG
Max. Schaltstrom	16 A	Relais	16 A
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja	Type	Schalt-/Jalousieaktor
Mit Busankopplung	Nein	geeignet für C-Last	Nein
Busmodul abnehmbar	Ja	EAN	4003468490822

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T4930200	Grundmodul Schalt-/Jalousie 8-/4-fach
Zubehör	T4930210	Grundmodul Schalten 4-fach
Zubehör	T4930220	Grundmodul Schaltaktor 8-/4-fach
Zubehör	T4930223	Grundmodul Schalten 4-fach

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T4930270	Grundmodul Dimmen 2-fach
Zubehör	T4930260	Grundmodul Jalousie 4-fach, 24 V
Zubehör	T4930240	Grundmodul Heizen 6-fach
Zubehör	T4930230	Grundmodul Binäreingang 6-fach
Zubehör	T4930250	Grundmodul Jalousie 4-fach, 230 V