MENNEKES CEE-Anbausteckdose 32A 5p 400V 6h IP44

Art. Nr. AM 20147A

- Schraubkontakt, X-CONTACT®
- Einheitliches Flanschmaß und einheitlicher Bohrlochabstand
- Neigung 16 A und 32 A 15°, Neigung 63 A 20°
- 32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
- Hochwärmebeständige Kontaktträger bei 63 A
- Steckdosen 63 A mit Pilotkontakt auf Anfrage
- Lochabstand: 90 x 90 mm (L x B)
- Flanschmaß: 110 x 106 mm (L x B)

Anbaudose TA, 32A5p 6H400V, IP44
mit angespritztem Dosenstein
Neigung 15 Grad
FL. 110 X 106 mm
BL. 90 X 90 mm

Technische Information

Stromstärke	32 A
Spannung	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme

Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Militärausführung	Nein
Bauart	CEE-Anbausteckdose
EAN	4015394177005